

Pflegeanleitung für Griffschutzbeschichtung

Die beste Oberfläche von gesandstrahlten Glasflächen mit Griffschutzbeschichtung erreichen Sie durch die Pflege mit einem Wassergemisch mit Neutralseife.

Benutzen Sie zur Reinigung nicht fuselnde Mikrofasertücher und zum Abtrocknen ebenfalls ein nicht fuselndes Mikrofasertuch.

Benutzen Sie keinesfalls aggressive Glasreiniger, dadurch beschädigen Sie die Griffschutzbeschichtung.

Sollte sich nach der Reinigung noch ein Schleier oder Schlieren auf dem Glas befinden, reinigen Sie die Fläche mit einer Lösung aus Wasser und Alkohol.

Bei Rückfragen wenden Sie sich an

Ihre

Glas Nitschke GmbH

Postanschrift

Goethestr. 5
32427 Minden

Tel.: (0571) 2 30 33

2 94 90

Fax: (0571) 2 88 77

E-Mail: info@glas-nitschke.de

Bankverbindungen

Voba Mi-Hi-Po (BLZ 490 601 27) Kto. 976 733 900

Sparkasse Minden-Lübbecke (BLZ 490 501 01) Kto. 80 003 528

Dresdner Bank Minden (BLZ 490 800 25) Kto. 3 337388